

PAPEL CITYLIGHT

VALORES MEDIOS ORIENTATIVOS

<i>PARAMETRO</i>	<i>UNIDADES</i>	<i>NORMA</i>	<i>VALOR</i>
<i>gramaje</i>	<i>g/m²</i>	<i>UNE 57014-74 UNE 57009-70</i>	<i>135, 150 ± 4%</i>
<i>mano</i>	<i>cm³/g</i>	<i>ISO 534</i>	<i>135 g 1'01 ± 0'03 150 g 1'01</i>
<i>porosidad</i>	<i>índice</i>	<i>UNE 57066-86/3</i>	<i>> 40</i>
<i>humedad absoluta</i>	<i>%</i>	<i>UNE 57005-90</i>	<i>6'5 ± 0'5</i>
<i>blancura</i>	<i>CIE</i>		<i>90 ± 2</i>
<i>opacidad</i>	<i>%</i>	<i>ISO 2471</i>	<i>97 + 2</i>
<i>brillo tintas</i>	<i>%</i>	<i>JVNI-001</i>	<i>>70</i>

Papel póster estucado para publicidad en mobiliario urbano (excelente regularidad en transparencia) e interiores.

Ideal para impresión piezo inkjet, tintas solventes, midsolvents y ecosolventes.

Los datos citados son indicativos.

La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.