



ENDUTEX - REVESTIMENTOS TEXTEIS, SA

VIZELA / PORTUGAL



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: PRINT XL

DESCRIÇÃO : TECIDO POLIESTER DE ALTA TENACIDADE REVESTIDO A PVC EM AMBAS AS FACES

COMPOSIÇÃO : 71 % PVC
29 % POLIESTER

LARGURA : 137 - 150 - 160 - 202 - 220 - 320 - 500 cm

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO
ESPESSURA (mm)	0.40	
MASSA TOTAL (g/m ²)	450 ± 40	EN ISO 2286-2
MASSA SUPORTE (g/m ²)	130 ± 10	EN ISO 2286-2
CARGA RUPTURA (daN/50mm)	L.: 250 T.: 140	EN ISO 1421
ALONGAMENTO À RUPTURA (%)	L.: 20 T.: 25	EN ISO 1421
RESISTENCIA RASGÃO (daN)	L.: 14 T.: 12	DIN 53363
ADESÃO REVESTIMENTO (daN/50mm)	min 5.0	EN ISO 2411
SOLIDEZ DA COR À LUZ	min 6	EN ISO 105-B02
COMPORTAMENTO À CHAMA (mm/min)	< 100	DIN 75200

L - Longitudinal
T - Transversal

NOTA: Excepto nos casos em que tal é expressamente indicado, os valores apresentados constituem valores médios, típicos do material, não podendo ser interpretados como mínimos a satisfazer.

Data	Revisão	CONTROLO DA QUALIDADE	DIRECÇÃO TÉCNICA
2004.09.01	1		